

ロードローラ

- ・ローラの運転には〔締固め用運転特別教育〕の受講証明証が必要です。
- ・道路走行の場合には〔大型特殊自動車〕運転免許証が必要です。



【仕様】

CS125-3

| 型 式 | | CS125 | CS125-3 |
|-----------------|---------------------|-----------------|-----------|
| メ ー カ ー | | 日立建機カミーノ | |
| 運 転 質 量 (kg) | | 10,045 | 10,155 |
| 前 輪 (kg) | | 5,020 | 5,180 |
| 後 輪 (kg) | | 5,025 | 4,975 |
| 機 械 質 量 (kg) | | 9,300 | 9,430 |
| 寸 法 | 全 長 (mm) | 5,040 | 5,040 |
| | 全 幅 (mm) | 2,100 | 2,100 |
| | 全高(キャピ上端) (mm) | 3,150 | 3,150 |
| 性 能 | 走行速度(高速/低速) (km/h) | 16/8 | 15/7 |
| | 運転質量線圧(前輪) (kgf/cm) | 447(45.6) | 462(47.1) |
| | 運転質量線圧(後輪) (kgf/cm) | 448(45.7) | 443(45.2) |
| | 機械質量線圧(前輪) (kgf/cm) | 424(43.2) | 437(44.6) |
| | 機械質量線圧(後輪) (kgf/cm) | 405(41.3) | 403(41.1) |
| | 最小回転半径 (m) | 6.2 | 6.2 |
| | 登坂能力 (度) | 25 | 25 |
| | 締固め幅 (mm) | 2,100 | 2,100 |
| | オーバーラップ (mm) | 50 | 50 |
| エンジン定格出力 (PS) | 76 | 73 | |
| 操 向 装 置 | 全油圧式(オートピットロール式) | 全油圧式 | |
| 散 水 装 置 | 電動加圧式 | 電動水ポンプ(ダイヤフラム式) | |
| 燃料タンク容量(軽油) (L) | 120 | 120 | |
| 散水タンク容量 (L) | 670 | 670 | |
| 騒 音 対 策 | 超低騒音型 | 超低騒音型 | |
| 排 出 ガ ス 対 策 | 2次 | オフロード法 | |