

発電機（小型）

☆ どこでも簡単に電気を供給するポータブル発電機

パイプフレームタイプ



GA-2605U2

インバータ防音タイプ

（インバータ制御で低燃費高品質電気を供給）



HP2400SV-A1

【仕様】

	パイプフレームタイプ	インバータ防音タイプ	インバータ防音タイプ
型 式	GA-2605U2	HP1600SV-A1	HP2400SV-A1
メーカ	デンヨー	北越工業	北越工業

■交流発電機

周波数 (Hz)	50	50	50
出力 (KVA)	2.2	1.6	2.4
電圧 (V)	100	100	100
電流 (A)	22	16	24
コンセント(電流×個)	15A×2	15A×2	15A×2 30A×1

■エンジン

型 式	ロビンEX17D	ホンダGX100	ホンダGX160K1
燃 料	無鉛レギュラーガソリン	無鉛レギュラーガソリン	無鉛レギュラーガソリン
燃料タンク (L)	12	3.6	12.7
燃料消費量 ※ (L/h)	1.16	1.03	1.53

■寸法・質量

全 長 (mm)	510	512	658
全 幅 (mm)	410	290	482
全 高 (mm)	465	425	570
乾燥質量【整備質量】 (kg)	70【79】	21	55.9
		超低騒音型	超低騒音型

※燃料消費量は75%負荷時