

発電機(大容量燃料タンク搭載型)

大容量の燃料タンク搭載したリークガードエンジン発電機

- 大容量燃料タンクで長時間の運転が可能です。
- 万一、オイルフェンス上に燃料オイルが漏れた場合、外部への流出を可能な限り防止します。



SDG25LX-5B1



SDG45LX-5B2



SDG60LX-5B1

【仕様】

項目	型式	SDG25LX-5B1	SDG45LX-5B2	SDG60LX-5B1
メーカー		北越工業	北越工業	北越工業

■交流発電機

周波数 (Hz)	50	50	50
出力 (KVA)	20	37	50
電流 (A)	57.7	107	144
単相出力コンセント (KVA)	1.5×6ヶ	1.5×6ヶ	1.5×6ヶ

■ディーゼルエンジン

名称	クボタV2403-K3A	クボタV3600-T-K3A	いすゞBJ-4JJ1X
定格出力 (KW)	19.1	35.0	51.6
燃料	軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量 (L)	180	355	420
エンジンオイル量 (L)	9.5	13.2	15.0

■寸法・質量

全長 (mm)	1,540	1,850	2,080
全幅 (mm)	700	860	1000
全高 (mm)	1,250	1,560	1,490
乾燥質量【整備質量】 (kg)	720[890]	1,060[1,380]	1,260[1,630]

■騒音・排出ガス

騒音対策	超低騒音型	超低騒音型	超低騒音型
排出ガス対策	第3次	第3次	第3次