

ホイールローダ (0.4m³)

- 機体質量**3t**以上の建設機械の運転には「車両系建設機械運転技能講習終了証」の取得が必要です。(整地・運搬・積込用及び掘削用)
- 3t**未満の建設機械の運転には「車両系建設機械運転特別教育講習」の受講証明証が必要です。
- 公道を走行する場合には、道路交通法による小型特殊又は大型特殊免許が必要です。



ZW30-5B

【仕様】

型式	WA30-6	ZW30H	ZW30-5B	WA30-6EO
メーカー	コマツ	日立	日立	コマツ
バケット容量 (m ³)	0.4	0.4	0.4	0.4
定格出力 (PS)	30.7	30	24.3	24.1
運転質量キャブ【キャブ】 (Kg)	2775[2945]	2785[3035]	2795[3045]	2795[2975]
最高走行速度前進/後進 (km/h)	15/15	15/15	15/15	0~15
登坂能力 (度)	30	30	30	30
燃料タンク容量軽油 (L)	50	45	45	50
タイヤサイズ	12.5/70-16 6P	12.5/70-16 6P	12.5/70-16 6P	12.5/70-16 6P
全長 (mm)	4,150	4,140	4,140	4,080
全幅 (mm)	1,690	1,570	1,570	1,575
全高【キャブ】 (mm)	2,460【2,500】	2,415【2,480】	2,415【2,480】	2,460【2,500】
騒音対策	超低騒音型	超低騒音型	超低騒音型	超低騒音型
排出ガス対策	第3次	第3次	第3次	第3次

ホイールローダ (0.5m³)

- 機体質量3t以上の建設機械の運転には「車両系建設機械運転技能講習終了証」の取得が必要です。(整地・運搬・積込用及び掘削用)
- 公道を走行する場合には、道路交通法による小型特殊又は大型特殊免許が必要です。



【仕様】

型 式	WA40-6	ZW40H	ZW40-5B	WA40-8
メ ー カ ー	コマツ	日立	日立	コマツ
バケツ容量 (m ³)	0.5	0.5	0.5	0.5
定 格 出 力 (PS)	39	41	40	38.6
運転質量キャブ【キャブ】 (Kg)	3,315【3,475】	3,295【3,545】	3,340【3,590】	3,365【3,525】
最高走行速度前進/後進 (km/h)	15/15	15/15	15/15	0~15
登 坂 能 力 (度)	30	30	30	30
燃料タンク容量軽油 (L)	50	45	45	49
タイヤサイズ	15.5/60-18 8P	15.5/60-18 8P	15.5/60-18 8P	15.5/60-18 8P
全 長 (mm)	4,315	4,435	4,435	4,365
全 幅 (mm)	1,690	1,690	1,690	1,690
全 高【キャブ】 (mm)	2,500【2,540】	2,495【2,560】	2,495【2,560】	2,500【2,540】
騒 音 対 策	超低騒音型	超低騒音型	超低騒音型	超低騒音型
排 出 ガ ス 対 策	オフロード法	第3次	特定2014適合	特定2014適合