

発電機オイルフェンス一体型（10KVA～20KVA）

☆モータ負荷の消費電力を制御することで
燃費を低減するインバータ内蔵の発電機

- ・燃料漏れに対応できる受皿を用意する必要がありません。
- ・一体型のため燃料漏れが発生しても床面を汚しません。

●モータの始動電力を抑制できるため、標準仕様の発電機よりも2-3ランク上のモータ負荷を起動できます。

●インバータ出力と標準出力を切り替えて使用できます。



DCA-25LSKB



SDG25S-7B1V



【仕様】

項目	型式	インバータ内蔵			
		DCA-13LSYB	DCA-25LSKB	SDG25S-7B1	SDG25S-7B1V
メーカー		デンヨー	デンヨー	北越工業	北越工業

■交流発電機

周波数 (Hz)	50	50	50	50
出力 (KVA)	10.5	20	20	20
電流 (A)	30.3	57.7	57.7	57.7
単相出力コンセント (KVA)	1.5×2ヶ	1.5×6ヶ	1.5×4ヶ	1.5×3ヶ

■ディーゼルエンジン

名称	ヤンマー3TNV84-G	クボタV2403-K3A	クボタV2403-K3A	クボタV2403-K3A
定格出力 (KW)	11.3	19.1	19.1	19.1
燃料	軽油	軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量 (L)	100	175	145	145
エンジンオイル量 (L)	6.7	9.7	9.5	9.5

■寸法・質量

全長 (mm)	1,390	1,540	1,550	1,550
全幅 (mm)	650	700	700	700
全高 (mm)	1,160	1,260	1,240	1,240
乾燥質量【整備質量】 (kg)	565[660]	735[905]	685[820]	710[845]

■騒音・排出ガス

騒音対策	超低騒音型	超低騒音型	超低騒音型	超低騒音型
排出ガス対策	第3次	第3次	第3次	第3次

発電機オイルフェンス一体型 (37KVA～50KVA)



・ビックタンク搭載エコベースタイプ

最長約73時間の連続運転が可能* *50Hz 50%負荷時



- ・燃料漏れに対応できる受皿を用意する必要がありません。
- ・一体型のため燃料漏れが発生しても床面を汚しません。

【仕様】

項目	型式	NETIS登録	NETIS登録	NETIS登録	NETIS登録
		SDG45S-7B1A	DCA-45LSKB	DCA-60LSIB	SDG60S-7B1
メーカー		北越工業	デンヨー	デンヨー	北越工業

■交流発電機

周波数 (Hz)	50	50	50	50
出力 (KVA)	37	37	50	50
電流 (A)	107	107	144	144
単相出力コンセント (KVA)	1.5×3ヶ	1.5×4ヶ	1.5×4ヶ	1.5×3ヶ

■ディーゼルエンジン

名称	クボタV3800-D1-T-K3A	クボタV3800-D1-T-K3A	いすゞBJ-4JJ1A	いすゞBJ-4JJ1X
定格出力 (KW)	38.0	38.0	47.9	51.6
燃料	軽油	軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量 (L)	132	350	420	400
エンジンオイル量 (L)	13.2	13.2	15	15

■寸法・質量

全長 (mm)	1,870	1,850	2,090	2,080
全幅 (mm)	860	880	980	1000
全高 (mm)	1,590	1,600	1,540	1,560
乾燥質量【整備質量】 (kg)	1060【1350】	1160【1490】	1300【1690】	1280【1640】

■騒音・排出ガス

騒音対策	超低騒音型	超低騒音型	超低騒音型	超低騒音型
排出ガス対策	第3次	第3次	第3次	第3次